

## SV-1212立式帶鋸床

### SV-1212 Vertical Band Saw Machines



▲ **鋸斜檢知功能**  
鋸斜檢知功能可以及時感知鋸切偏斜實際情況，提高工作效率。



▲ **動力式清屑鋼刷**  
動力式清屑鋼刷能有效清除鋸帶鐵屑，提高切削效率，延長鋸帶使用壽命。



◀ **鋸帶清潔功能**  
氣壓清潔功能可以最大限度地延長鋸帶使用壽命。



◀ **電器元件箱**  
托鏈採用高品質PLC及電器控制元件，提高機器操作性能，降低故障率，延長機器壽命。



◀ **緊急停止控制按鈕**  
多處緊急停止控制按鈕，可以在緊急情況下及時停止機器運轉，降低危險情況概率。



◀ **刮板式排屑機**  
排屑機運轉和停止時間可錯開設置，便於鐵屑速乾。



◀ **液位感知功能**  
切削液感知功能，當切削液過少時，系統會自動報警並停機，避免鋸帶乾切，在保證鋸切效果的同時，延長鋸帶使用壽命。



▲ **浮動式送料功能**  
浮動式滾輪送料機構靈活方便，承重能力強，單組可以達到7500KG左右。



▲ **伺服馬達進刀方式**  
伺服馬達與高品質減速機搭配能穩定地控制進刀速度和進刀位置，在保證高效率鋸切的同時，還可以有效地延長鋸帶的使用壽命。



SV-1212

立式帶鋸床

SV-1212 Vertical Band Saw Machines

型號		SV-0612	SV-1212	SV-1013
鋸切能力	mm	600Hx1200Dx3000W	1200Hx1200Dx3000W	1000Hx1300Dx3000W
鋸帶規格	mm	7320x41x1.6	8300x54x1.6	8120x54x1.6
		41寬鋸帶	54或67寬鋸帶通用	54或67寬鋸帶通用
鋸帶速度	m/min	12 - 100	12 - 100	12 - 100
鋸帶張緊		液壓式	液壓式	液壓式
主馬達	kw	5.5	7.5	7.5
油泵馬達	kw	2.2	3.75	3.75
冷卻馬達	kw	0.37	0.37	0.37
最大送料行程	mm	3000	3000	3000
工作臺高度	mm	1300	1300	1300
機械外形尺寸	mm	3900Hx4100Dx6400W	4500H x4100Dx6400W	4300Hx4110Dx6400W

■ 受限於技術上的需求，產品規格和設備配件變更不予先通知！

For technical demand, product specifications and equipments accessories are subject to change without notice.

#### 標準配置及附件：

- PLC控制及液壓功能
- 人機介面操作系統
- 浮動式送料臺
- 紅外線對刀功能
- 鋸斜檢測功能
- 液位感知功能
- 刮板式自動清屑機
- 動力式清屑鋼刷
- 工作燈
- 工具箱一套

#### 可選配置：

- 鋸帶清潔功能
- 壓力感知功能
- 進刀感知功能